

# Murtura grisius

AL 209

## חומר בנייה אפור

### תאור המוצר

חומר מליטה מסורתי המיוצר מחומרים טבעיים בלבד ע"ב סיד בור, סיד הידראולי (AL902-5), אבן גיר גרוסה ואפר.

### שימושים


חומר בנייה אפור משמש לבניית קירות במבנים היסטוריים ואתרים ארכאולוגיים בהם קירות האבן הינם בעלי תשתית קשיחה כדוגמת אבני גיר, כורכר, נארי ואבן גיר קשה אשר חומר המליטה בינהן רך - תערובת חמה - hot mix (אדמה וסיד).

החומר מסופק כחומר רטוב המוכן לשימוש.

### תכונות

- חומר נושם (בעל יכולת של מעבר אדי לחות)
- בעל כושר הידבקות גבוה לתשתית רכה כגון אבן גיר קשה, כורכר וגיר נארי
- חומר המתקשה ומתחזק בתהליך קרבוניזציה לאורך הזמן
- מדוד אלסטיות נמוך
- בעל עמידות בתנאי לחות ומליחות גבוהים

לפרטים נוספים בדף הטכני [www.arcolime.com](http://www.arcolime.com)



אריזה - 25 ק"ג / 400 ק"ג / 1400 ק"ג  
אחסנה - במקום מוצל ויבש  
כושר כיסוי - 20 ק"ג למ"ר בעובי 1 ס"מ  
זמן ייבוש - 24 שעות  
שימוש - פנים וחוץ  
עובי מינימלי - 5 מ"מ  
עובי מקסימלי - 20 מ"מ  
יישום - ידני בעזרת מסטרינה  
מרקם - משהתי  
תוסף מקשר - 10% סיד הידראולי (AL902)

גן לאומי, אכזיב